



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287165, 210 9287249

Αθήνα, 01-09-2016

Αριθ. Πρωτ.: 5074/57480

ΠΡΟΣ: INDUSTRIAS TITAN, S.A.,
Pol. El Pratense, Calle114,
08820 El Prat de Liobregat-Barcelona
Spain

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (αντιρρυπαντικό)
PATENTE AUTOP. LIXIVIANTE BLANCA

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β'/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 2 της με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016).
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 5074/57480/17-05-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας
6. Το με αριθμ. πρωτ 6622/73930/28-06-2016 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ21-0132** το βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** PATENTE AUTOP. LIXIVIANTE BLANCA
2. **Μορφή:** Υγρό
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Pyrethione zinc 6,20% β/β
DCOIT 1,23% β/β
Βοηθ. ουσίες 89,70% β/β
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: Pyrethione zinc 100% min και DCOIT 95% min.
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Pyrethione zinc: Arch Biocides Ltd, Wheldon Road, Castleford, United Kingdom (θυγατρική της Lonza Cologne GmbH). DCOIT: Rohm and Haas Europe Trading ApS, Denmark (θυγατρική της DOW).
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: Pyrethione zinc: Lonza Cologne GmbH, Germany. DCOIT: Rohm and Haas Europe Trading ApS, Denmark (θυγατρική της DOW).
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** INDUSTRIAS TITAN, S.A., Pol. El Pratense, Calle114, Βαρκελώνη.
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: Θεολόγος Σμυρνιόπουλος ΑΕΕΧ, Ελ. Βενιζέλου 90, 183 45 Μοσχάτο.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** INDUSTRIAS TITAN, S.A., Βαρκελώνη.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** INDUSTRIAS TITAN, S.A., Βαρκελώνη.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** INDUSTRIAS TITAN, S.A., Βαρκελώνη.
Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος: Δοχεία των 0.75L και 4L.
Υλικό συσκευασίας: Δοχεία από χάλυβα.
Χρώματα: Λευκό

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Αντιρρυπαντικό χρώμα για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της εγκατάστασης θαλάσσιων ρυπαντικών οργανισμών π.χ. άλγη, οστρακοειδή κτλ. τα οποία προσκολλούνται στα ύφαλα των πλοίων και σκαφών.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο.

Θερμοκρασία εφαρμογής 10-30⁰C.

Ανακατέψτε καλά το προϊόν. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν πρέπει να είναι καθαρές στεγνές και χωρίς αλάτι.

Εφαρμόστε το υφαλόχρωμα μέσα σε 12-24 ώρες μετά τη τελευταία στρώση ασταριού. Συντήρηση ήδη βαμμένων επιφανειών σε καλή κατάσταση: πάνω από την πλειονότητα των παλιών υφαλοχρωμάτων που διατηρούνται σε καλή κατάσταση μπορεί να εφαρμοσθεί απευθείας το υφαλόχρωμα αφού έχει πλυθεί καλά η επιφάνεια με νερό.

Μην το εφαρμόζετε πάνω από σκληρά υφαλοχρώματα.

Κατάλληλο για επαγγελματίες εφαρμοστές χρωμάτων και για ερασιτέχνες.

Ο χρόνος που απαιτείται μετά την εφαρμογή, ώστε το πεδίο στο οποίο εφαρμόστηκε να είναι ακίνδυνο χρήσης, είναι περίπου 24 ώρες αναλόγως τις συνθήκες και την εφαρμογή χρήσης.

12. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σκάφη με ύφαλα από πολυεστέρα, ξύλο, χάλυβα, κτλ και θαλάσσιων κατασκευών	Θαλάσσιοι ρυπαντικοί οργανισμοί π.χ άλγη, οστρακοειδή κτλ. τα οποία προσκολλούνται ύφαλα των πλοίων και των σκαφών	6-8 m ² /L (αναλόγως τις συνθήκες και εφαρμογή χρήσης)	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

13. Εικονογράμματα κινδύνου:



14. Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος

15. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Περιέχει: 4,5dichloro2octyl2Hisothiazol3one, Pyrithione zinc, Fatty acids, C18, unsatd., dimers, reaction products with N,Ndimethyl1,3propanediamine and 1,3propanediamine, κολοφώνιο

16. Δηλώσεις προφύλαξης:

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα

P102 Μακριά από παιδιά

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς

17. Πρώτες Βοήθειες:

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό

P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στοντους. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συμπληρωματικές Πληροφορίες:

EUΗ208 Περιέχει 4,5dichloro2octyl2Hisothiazol3one, Fatty acids, C18, unsatd., dimers, reaction products with N,Ndimethyl1,3propanediamine and 1,3propanediamine, κολοφώνιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

18. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να παραμένει σε δοχεία που είναι ερμητικά κλεισμένα. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την επαφή με τα τρόφιμα. Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης 5°C και μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης 40°C. Παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

19. Καταστήματα πώλησης: -

II. Κείμενο Ετικέτας:

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρο 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Pyrithione zinc που περιέχεται στο **PATENTE AUTOP. LIXIVIANTE BLANCA**, για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ